FIȘĂ TEHNICĂ

Colore & Gioia

secțiunea 1.0 Caracteristici tehnice

Colore & Gioia este o vopsea decorativă cu reflexe irizante. Datorită granulelor de sidef, produsul aplicat reacționează în contact cu lumina schimbându-și reflexele în funcție de modul de iluminare. Produsul este lavabil, rezistent la agenții bacterieni și oferă multiple posibilități de aplicare.

secțiunea 2.0 Utilizare

Colore & Gioia este recomandat pentru decorarea suprafețelor interioare.

secțiunea 3.0 Pregătirea suprafeței

O pregătire corectă a suprafeței este crucială pentru o aplicare perfectă. De aceea se recomandă curățarea și izolarea corespunzătoare a suprafeței înainte de utilizare și aplicarea Primus Naturale sau Primus Sabbia (conform instrucțiunilor din secțiunea Mod de Aplicare), ce garantează o ancorare și o absorbție optimă a produsului.

secțiunea 4.0 Mod de aplicare

Colore & Gioia se aplică ca atare. Introduceți ADITIVUL COLORANT în cantitatea indicată în catalog, și amestecați până când nuanța devine complet omogenă.
Produsul poate fi aplicat cu o pensulă, o mănușă sau o rolă cu păr scurt în două mâini.
Pentru pregătirea suprafeței este necesară aplicarea grundului nostru. In functie de metoda de aplicare se foloseste grundul de ancorare corespunzator.
1.Daca **Colore & Gioia** este aplicat cu pensula sau cu mănușa se va utiliza grundul de ancorare **Primus Sabbia** (aplicat cu rola in 2 straturi).
2.Daca **Colore & Gioia** este aplicat cu rola se va utiliza grundul de ancorare **Primus Naturale** (aplicat cu rola intr-un singur strat).
Doar în cazul aplicării pe plăcile de ceramică cu puține scurgeri, după curățarea în profunzime a acestora, puteți aplica minim două straturi de Colore & Gioia direct pe suprafață de tratat.

secțiunea 5 Strat de protecție

Vetro: Produsul, aplicat cu rola peste produsul Colore & Gioia, nu necesită diluare. Asigură o bună acoperire, rezistență la apă și o lavabilitate completă a peretelui. Este indispensabilă aplicarea acestui strat de protecție deasupra plăcilor de ceramică.

secțiunea 6.0 Caracteristici tehnice: aplicare

Diluare/Amestecare	Se aplică ca atare.
Consum	100/150 g/m^2
Unelte pentru aplicare	Pensulă, Mănușă, Rolă cu păr scurt
Grund	**Primus Sabbia sau Primus Naturale**
Strat de protecție	**Vetro**
Temperatura de aplicare	Temperatura ambientală nu trebuie să scadă sub +5° C. Nu

	aplicați pe suprafețe calde sau expuse la soare.
Timp de uscare	Timpul de uscare variază de la 6 la 8 ore.

secțiunea 7.0 Caracteristici tehnice: produsul

Compoziție	Apă, aditivi, foițe de sidef , granule de sidef.
Greutate specifică	1.10 Kg/l
pH după 30zile	> 8-8.5
Vâscozitate	> da 10000 a 12000 cps (Brookfield)
Temperatura de depozitare	Păstrați într-un recipient bine închis la o temperatură mai mare de +5° C. **Păstrați departe de îngheț**.
Valoarea limită UE pentru acest produs conform Directivei VOC (cat. A/I): 300 g/l (2007), 200 g/l (2010)	Conținut maxim VOC 33 g/l
Culori disponibile	Conform catalogului nostru
Ambalaje	Lt 1 – 2,5 – 5
Avertizări	Inhalare: Duceți pacientul într-o zonă bine aerisită. Contactul cu ochii: spălați imediat şi abundent timp de 10 minute cu apă curată. Contactul cu pielea: spălați cu apă curată; evitați contactul îndelungat.

secțiunea 8.0 Informații toxicologice

Materialul nu este etichetat ca substanță iritantă. Nu are efecte semnificative asupra pielii sau ochilor.