

MAPEI

Mapeband PE 120

Banda din PVC pentru etansari la aplicarea hidroizolatiilor lichide

DOMENII DE APLICARE

(vezi foto fisa originala)

- Se foloseste ca etansare elastica in zonele de contact dintre pereti sau peretii si pardoseli, care se hidroizoleaza cu **Mapegum WPS**.
- Etansarea elastica a zonelor de strapungere a stratului suport ca urmare a montarii de sifoane la pardoseli sau a conductelor de apa prin zidarii, in cazul baior, cabinelor de dus sau a bucatariilor, utilizand piesele speciale de **Mapeband PE 120**.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapeband PE 120 este o banda constituata din tesatura de poliester acoperita cu PVC, cu caracteristici de impermeabilitate la apa si vaporii.

Mapeband PE 120 este deformabil si elastic.

Mapeband PE 120 se furnizeaza ca: banda in role, piese speciale pentru etansarea colturilor interioare si exterioare, piese patrate pentru etansarea trecerilor de sifoane la grupuri sanitare, piese patrate pentru etansarea conductelor ce constituie armaturile sanitare la bai, dusuri, bucatarii.

RECOMANDARI

- Pentru o etansare corecta a colturilor, folositi profile **Mapeband PE 120** speciale pentru colturi.
- Pentru o perfecta etansare a trecerilor de conducte sau a sifoanelor folositi profile **Mapeband PE 120** patrate.

MOD DE APLICARE

Pe suprafata de contact dintre doua suprafete, pe zona ce se etansaza, se aplica cu o spatula lisa un strat in grosime de 1 mm de **Mapegum WPS**.

Imediat, peste se pozitioneaza si se aplica banda **Mapeband PE 120** (piesa adevarata), avand grija sa se incorporeze in materialul de hidroizolatie si partea de tesatura aferenta piesei **Mapeband PE 120** (de colturi sau de treceri).

Este indispensabil ca materialul de hidroizolare **Mapegum WPS** sa intre in contact cativa mm si cu partea de PVC. Sudarea imbinarilor intre benzile de **Mapeband PE 120** se face tot cu materialul **Mapegum WPS**.

AMBALARE

- Role de banda cu lungime de 50 m cu latimea de 120 mm.
- Piese speciale de unghi de 90⁰ sau 270⁰ (cutii cu 25 buc)
- Piese patrate, pentru etansari strapungeri, de 120 x 120 mm (cutii cu 25 buc) si de 425 x 425 mm (cutii cu 10 buc).

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adevarat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

DATE TEHNICE	
DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI:	Mapeband PE 125
Grosime piesei (mm):	cca. 0,70
Rezistenta la apa cu presiune (bar):	1,5
Alungire la rupere (dupa ISO 527-1) (%):	> 135
Temperatura de lucru:	de la -5 ⁰ C la +30 ⁰ C
Incadrare vamala:	3921 90 90
Rezistenta chimica in contact permanent cu urmatorii agenti agresivi (7 zile la +23 ⁰ C):	
- acid clorhidric (3%):	buna
- acid sulfuric (35%):	buna
- acid citric (100 g/l):	buna
- acid lactic (5%):	buna
- hipoclorit de sodiu (0,3 g/l):	buna
- apa sarata (20 g/l sare marina):	buna

Pentru detalii suplimentare si referinte vezi: www.mapei.ro
(fisa dupa IT. 2052-9-2007)