

MOTIP GLASS FIBRE FILLER

Chit cu fibră de sticlă



DESCRIEREA PRODUSULUI

Chitul cu fibră de sticlă este un chit poliesteric bicomponent ce conține un agent NT de creștere a aderenței. Chitul este un amestec de rășini poliesterice pure, nesaturate și cu particule de fibră de sticlă. Se aplică în sectorul de industrie și în sectorul DIY pentru deteriorări mari, perforări datorate coroziunii și care sunt expuse la tensiune mecanică specială. Potrivit pentru aplicări pe metal, lemn, beton și multe mase plastice etc.

Umple goluri de mari dimensiuni și stabilizează perforațiile. Indicat pentru repararea perforațiilor cu un diametru de până la 12mm.

Pentru orificiile cu diametru mai mare de 12 mm se va utiliza Prestolith Special Repair Box.

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Conține un agent NT de creștere a aderenței
- Rășina elastică permite utilizarea chiar și pe suprafețe expuse frecării și întinderii
- Ușurință în aplicare
- Ușor de șlefuit
- Aderență foarte bună
- Nu conține azbest și silicon
- Timp de întărire redus
- Rezistentă la acizi slabi și baze, combustibili, solvenți, apă și sare pentru degivrare

SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

Baza întăritorului: rășină poliesterică cu materiale minerale de umplere și particule de fibră de sticlă

Culoare: verde

Miros: stiren

Consistență: moale, tixotropică, păstoasă

Perioada de prelucrabilitate la 20°C: aprox. 3 - 5 minute

Temperatura de lucru: min. 12°C

Timp de uscare (la 20°C, umiditate relativă a aerului 50%): poate fi sablat după aprox. 20 minute

Temperatura de aprindere: aprox. 32°C

(rășină); nu se aplică pentru întăritor

Densitate la 20°C: chit 1,46 g/cm³, întăritor 1,15 g/cm³

Adăugare întăritor: 2 - 4% (amestec optim 2,5%)

Temperatura la care rezistă materialul întărit: 120°C

Stabilitate la depozitare: 24 luni dacă este depozitat corespunzător (10°- 25°C, umiditate relativă a aerului de max. 60%) în recipientul original nedeschis. A se feri de lumina directă a soarelui, de îngheț și umezeală.

Ambalaj: recipiente din metal cu inel; întăritor: tuburi din plastic.

DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

Ecologic: Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

Eliminarea deșeurilor: Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

Marcaje/etichetare: Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 si TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate în vigoare.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!

Aplicare:

- Obiectul ce urmează a fi reparat trebuie să fie curățat de rugină, uscat, degresat și șlefuit.
- Amestecați bine cantitatea necesară de chit din cutie cu doza corespunzătoare de întăritor.
- Aplicați materialul amestecat într-un strat de grosimea dorită.
- Curățați uneltele imediat după utilizare, dacă este necesar cu un diluant nitro.
- Nu turnați materialul amestecat înapoi în cutie.
- După aprox. 20 minute zona reparată poate fi găurită, șlefuită, tăiată cu ferăstrăul, pilită și vopsită.
- Pentru a pregăti suprafața pentru vopsire ulterioară, recomandăm să uniformizați suprafața cu Chit pentru mase plastice sau cu Chit poliesteric foarte fin.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni dacă este depozitat corespunzător (10°-25°C, umiditate relativă a aerului de max. 60%) în recipientul original nedeschis. A se feri de lumina directă a soarelui, de îngheț și umezeală.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro