

NAIL PLASTER | GEMINI

BANDĂ DE SIGILARE PUNCTE DE TRECERE A CUIELOR, DE ÎNALTĂ ADEZIVITATE

ERMETIC

Structura din polietilenă cu celule închise asigură impermeabilitatea găurii create de sistemele de fixare.

GAMĂ LARGĂ

Disponibil și în versiuni cu grosime de 5 mm, lățime de 70 mm și versiunea dublu adezivă, pentru o sigilare mai sigură.

COMPOZIȚIE

NAIL PLASTER

carrier
spumă de PE

adeziv
cauciuc sintetic

GEMINI

adeziv
cauciuc sintetic

carrier
spumă de PE


adeziv
cauciuc sintetic

liner
peliculă siliconată




CODURI ȘI DIMENSIUNI

NAIL PLASTER

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

COD	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	buc./rolă	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Rezistență la tracțiune	EN 1939	încovoiere a materialului	-
Rezistență termică	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatură de aplicare	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

DOMENII DE APLICARE



PRACTIC

Folosind LIZARD, aplicarea devine simplă și rapidă, direct pe șipcile de ventilație.

DUBLĂ SIGURANȚĂ

Versiunea GEMINI oferă o dublă adezivitate și garantează o aderență continuă a membranei pe șipcă, evitând acumulările de apă în punctele de perforare.