

PENOSIL Benzi de etanșare Full Glue de Exterior

Este o bandă pentru montaj ferestre, permeabilă la vapori, care izolează și fixează golul dintre fereastră și perete la exterior. Fața benzii care se lipește de zidărie este complet acoperită cu un adeziv de înaltă calitate, care garantează o aderență puternică pe cele mai cunoscute materiale de construcție. Fața benzii care se lipește de perimetrul extern al ramei de fereastră este, de asemenea, prevăzută cu o bansă autoadezivă care asigură o lipire puternică.

Produsul nu conține solvenți.

Date Tehnice

Proprietăți	Metodă test	Rezultat
Lungime [m]	EN 1848-2	25 -0/+0,2
Lățime [mm]	EN 1848-2	70, 100 (±2)
Rezistența maximă la tracțiune [MPa]		
- direcția longitudinală	EN 12311-2 metoda B	≥ 6,3
- direcția transversală		≥ 3,4
Alungirea la forță maximă [%]		
- direcția longitudinală	EN 12311-2 metoda B	≥ 66
- direcția transversală		≥ 110
Permeabilitatea la vapori de apă sd [m]	EN ISO 12572 metoda C	≤ 0,75
Puterea de peeling [N/IOmm]	EN ISO 29862	> 15
Etanșeitate la apă	EN 1928 2 hours / 200 mm H2O	Fără scurgeri
Etanșeitate la apă (la presiune diferită 600Pa)	EN 1027 EN 12208	Clasa 9A
Permeabilitate la aer (la presiune diferită 600Pa)	EN 1026 EN 12207	Clasa 4
Rata de infiltrare a aerului	EN 1026	< 0,1
Temperatura la aplicare		de la -10°C până la 35°C

Instrucțiuni de aplicare

Banda este destinată etanșării spațiului dintre fereastră sau ușă și perete, la interior.

Depozitare

Depozitați la temperaturi între +1°C și +25°C, păstrat în ambalajul original. Termen de valabilitate: 24 luni.

PENOSIL Benzi de etanșare Full Glue de Exterior

Ambalaj

Lățime [mm]	Dimensiune bax [mm]	Bucăți per bax	Cantitatea pe europalet	
70	200x200x340	4	96 role/europalet	96001m
100	200x200x340	3	96 role/europalet	7200 lm

Instrucțiuni de Aplicare

Suprafața trebuie curățată și degresată înainte de montajul benzii. Banda trebuie aplicată direct de pe rolă pe o parte a rostului. Tăiați lungimea necesară și îndepărtați banda de protecție a adezivului. Presați banda de etanșare utilizând o rolă pentru a ajuta lipirea. **Monajul tâmplăriei ar trebui să fie finalizat cel târziu la 3 luni după montajul ferestrelor cu bandă de etanșare sau protejați banda împotriva razelor directe ale soarelui.**

Curățare

Produsul poate fi îndepărtat mecanic. Reziduurile pot fi curățate cu un solvent organic.

Instrucțiuni de siguranță

Urmați regulile standard de sănătate și siguranță:

- Nu mâncați, beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.
- Evitați contactul cu ochii și pielea.
- Spălați-vă mâinile înainte de pauze și după terminarea lucrului.

Disclaimer al răspunderii privind siguranța: Aceste instrucțiuni sunt concepute pentru a vă oferi cele mai bune sfaturi pe baza testelor și experienței noastre. Cu toate acestea, ca urmare a unui număr mare de aplicații posibile, opțiuni de stocare și condiții de aplicare (care sunt în afara controlului nostru), nu putem oferi o garanție pentru rezultatele cazurilor individuale atunci când folosiți produsele noastre. Vă recomandăm să efectuați propriile teste de compatibilitate. Dacă aveți întrebări, contactați importatorul.