

Fișă tehnică

DS-99

Aditiv polimeric pentru adezivii de gresie si faianta si chit de rosturi

Proprietăți

DS-99 este un aditiv pe baza de polimeri pentru adezivii de gresie si faianta si pentru chiturile de rosturi, care ofera o imbunatatire semnificativa a proprietatilor acestora:

- Crește gradul de aderență pe suport.
- Crește rezistența la compresiune și încovoiere.
- Îmbunătățește flexibilitatea.
- Crește rezistența la frecare.
- Crește rezistența la îngheț.
- Crește impermeabilitatea.
- Îmbunătățește rezistența la agenți chimici.

Domenii de aplicare

DS-99 este folosit ca aditiv pentru adezivii de gresie si faianta si pentru chiturile de rosturi in cazurile creșterii cerintelor de rezistența la apa, rezistența mecanică si agenți chimici.

Caracteristici Tehnice

Culoare: alb
Densitate: 0,99 - 1,01 kg/l
Temperatură de aplicare: +5°C - +30°C

Mod de utilizare

Apa de amestec pentru adezivi si chit este inlocuita cu un amestec DS-99 si apa, in proportie de 1:1 pana la 1:2 din volum.

Ambalaj

DS-99 este ambalat in bidoane de 1 kg si 5 kg.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

Observații

Trebuie agitat foarte bine înainte de utilizare.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov,
CP 077415, Bucuresti, România
Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746
www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro