

JOINT SEALING TAPE

Descriere

Bandă specială din elastomer termoplastic pentru etanșarea rosturilor și muchiilor în zone cu umiditate ridicată.

Domenii de aplicare

Banda JOINT SEALING TAPE este utilizată pentru etanșarea rosturilor și muchiilor în zone cu umiditate ridicată (băi, bucătării, dușuri publice, etc.).

Este adecvată pentru utilizarea la interior și exterior, pe diverse suporturi, cum ar fi beton, mortar, panouri de gips-carton, plăci ceramice vechi, mozaic, cărămidă, etc.

Caracteristici tehnice

Substrat:	Țesătură din poliester modificat
Înveliș:	Elastomer termoplastic, rezistent la îmbătrânire
Lățime totală:	12 cm
Lățimea învelișului:	7 cm
Grosime:	0,54 mm
Greutate:	495 g/m ²
Rezistență la temperatură:	-30°C - +90°C

Mod de utilizare

1. Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie stabil, curat și adecvat pentru lipirea plăcilor.

2. Aplicarea

Banda JOINT SEALING TAPE se aplică pe rosturi și muchii cu ajutorul produselor hidroizolante ISOMAT SL 17, AQUAMAT-FLEX sau AQUAMAT-ELASTIC.

Aplicați produsul hidroizolant pe rost sau muchie și așezați banda pe acesta, cât timp este încă proaspăt. Apoi aplicați încă un strat de produs hidroizolant deasupra benzii JOINT SEALING TAPE.

După ce produsul hidroizolant s-a întărit, se lipesc plăcile ceramice cu adezivi precum ISOMAT AK-20, ISOMAT AK-22, ISOMAT AK-25 sau ISOMAT AK-ELASTIC.

Ambalaj

Role de 12 cm x 50 m și 12 cm x 10 m.

Depozitare

A se păstra în ambalajul original, sigilat, în locuri protejate de umiditate și îngheț.

ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro