

VITEX KITCHEN and BATH

Vopsea emulsionată pentru protecție anti-fungică, pentru utilizare la interior

Vopsea emulsionată adecvată pentru vopsirea suprafețelor interioare în zone cu umiditate ridicată și condens de vapori, precum bucătării, băi, tavane și pivnițe. Datorită formulării speciale, previne creșterea fungilor (precum mușgaiul etc.) în pelicula de vopsea, conform standardului EN 15457. Asigură o putere mare de acoperire, o rată ridicată de întindere și un alb superior. Este caracterizată de proprietăți foarte bune de nivelare și are ca rezultat o suprafață netedă și plană. Poate fi aplicată pe suprafețe pregătite corespunzător, din orice material.



Vopsea anti-fungică

Avantaje:

- Protecție anti-fungică
- Rată de întindere și putere de acoperire mari

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




Densitate

1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811), pentru Alb

Gradul de luciu

< 5 unități @ 85° (ISO 2813)

ACOPERIRE



Un singur strat

12-14 m²/L



Două straturi

6-7 m²/L

AMBALAJ

Alb	750 mL	3 L	9 L
Baze	1 L	3 L	

FINISAJ

Mat Satinat Lucios



Finisaj Mat

DILUARE



Apă
0-10%

TIMP DE USCARE



Uscare la atingere

30-60 min


Reacoperire

3-4 h

CULORI

1500 +

Alb și într-un număr nelimitat de nuanțe prin sistemul de colorare Vitex



MOSTRE DE CULOARE - PALETARE



APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

Suprafețe interioare noi din beton, tencuială, cărămidă, plăci de gips sau suprafețe vopsite vechi.

Ideală pentru:

- Zone cu umiditate mare și vapori, precum bucătării, băi și pivnițe.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată. Vitex Kitchen and Bath se aplică direct pe suprafețele deja vopsite, dacă vopseaua veche nu este deteriorată.

Pentru a repara orice fisuri sau orificii, utilizați chitul acrilic Acrylic Putty sau Visto.



Suprafețele cu mușegai, funghi și pete trebuie mai întâi curățate cu soluție de curățare Kitchen & Bath Cleaner.

Suprafețele vechi acoperite anterior cu vopsele pe bază de apă (amestec de var sau vopsea albă pentru plafoane) trebuie grunduite cu Acrylan Unco Eco sau Durovit.

Suprafețele noi realizate din tencuială, beton, ciment, gips-carton etc. trebuie grunduite mai întâi cu 100% Acrylic Primer sau Acrylan Unco Eco.



Suprafețele pătate de fum, graffiti, cafea sau orice alt tip de pată trebuie mai întâi grunduite cu Blanco Eco sau Vitosin.



ETAPE

1 Diluați cu apă în proporție de până la 10% și amestecați bine înainte de utilizare.

2 Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau cu pistolul de vopsit.

3 Reaplicare după 3-4 ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35° C și umiditate relativă a aerului <80%.
- Produsul trebuie să fie colorat exclusiv prin sistemul de colorare Vitex din baza recomandată.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.

- Așteptați cel puțin 3 săptămâni înainte de a curăța și a spăla suprafețele nou vopsite cu Vitex Kitchen and Bath. Spălați ușor cu apă, folosind un burete moale. În caz de pete persistente, utilizați un detergent blând incolor sau apă cu săpun.
- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.

- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane (Luciu ≤25 la 60°)”. Limita de conținut de COV este de **30 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **29 g/L** (produs gata de utilizare).

MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania are dreptul de a revizui această fișă tehnică fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

